

Soluciones para la  
carga y descarga

# Puerta rápida autorreparable



2020

# Puerta rápida autorreparable

Las **puertas rápidas autorreparables Alapont Logistics** son adecuadas para zonas de trabajo en el **interior y en el exterior**. Su función autorreparable hace que, **si recibe un golpe**, la lona se salga de las guías sin dañar ningún elemento. Acto seguido, **se reintroduce automáticamente en su sitio para continuar trabajando** con normalidad.

Resisten a ráfagas de viento de clase 3. Disponen de fotocélulas y botonera de emergencia. Posibilidad de apertura manual.



## Cuadro de maniobras

- ✓ Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm.
- ✓ Módulo de USB 1.
- ✓ Contactos de relé 1.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Final de carrera digital / Final de carrera mecánico.
- ✓ Frecuencia de operación 50-60 Hz.
- ✓ Tensión 24V.

## Materiales y componentes

### Autorreparabilidad

Su función de autorreparabilidad, hace que **cuando algún elemento golpee la puerta de forma accidental la lona salga de las guías sin dañar ningún elemento**. Acto seguido la puerta **vuelve a introducirse en la guía** volviendo a la normalidad.

### Estructura

- ✓ Fabricada con **guías y dintel de aluminio anodizado**.
- ✓ **Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable**.
- ✓ **Diseño higiénico en sus perfiles** exteriores para facilitar la limpieza y desinfección, con sistema de cables ocultos.
- ✓ Configurada con una **lona de PVC-Nylon entretelado de 1 mm de espesor y 950 gr/m<sup>2</sup>**, no requiere de refuerzos metálicos debido al diseño especial de la fijación de la lona con la guía. (Junta higiénica).

### Motor

- ✓ Cumple con la norma DIN-EN 12453 para "Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje".
- ✓ Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.
- ✓ Potencia 0,45 Kw.
- ✓ Velocidad 1 m/s.
- ✓ Finales de carrera electrónicos.
- ✓ Protección IP54.
- ✓ Puerta súper rápida "Variador".
- ✓ Velocidad apertura 1,8 m/s.

## Seguridad

Dispone de **barrera de fotocélulas IP67 2000H o 2500H** integrada en la guía, **botonera de emergencia** interior/ exterior y **posibilidad de apertura manual** en caso de emergencia.

Esta puerta cumple con las **normas de seguridad** requeridas bajo la norma **EN13241-1**.

## Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender a las necesidades de cada clientes.



## Opciones

- ✓ Automatización.
- ✓ Cubremotor metálico.
- ✓ Distintas configuraciones de ventana.
- ✓ Perfilería lacada en blanco.
- ✓ Sistema SAI de emergencia.
- ✓ KIT sala blanca (cubremotor/junta estanca/lacada blanco/...)
- ✓ Señalización luminosa.
- ✓ Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- ✓ Motor protección humedad IP65.
- ✓ Motor posición horizontal.
- ✓ Autorreparable.
- ✓ Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 - RAL 2005.

## Descripción técnica

<b>Aplicación/T°</b>	
Ambiente (+5°C a +80°C)	
Uso	Interior
<b>Materiales</b>	
Estructura	Aluminio Anodizado/Acero INOX
Lona	PVC - Nylon 1mm, 950 gr/m <sup>2</sup>
Guía	Junta higiénica
<b>Accionamiento eléctrico</b>	
Suministro eléctrico	1N ~ 230V, PE; 3N ~ 400V, PE
Frecuencia	50-60Hz
IP seguridad	IP54
Variador de frecuencia	x
Variador de apertura	1.2 m/seg
<b>Dimensiones</b>	
Ancho máximo	4000 mm
Altura máxima	4000 mm
<b>Planimetría genérica</b>	
Ancho exterior de guías	Ancho luz + 220 mm
Altura exterior total	Alto luz + 380 mm
Ancho total	Ancho luz + 320 mm
Ancho extra lado motor	+300 mm



Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5  
46600 Alzira, Valencia, España  
+34 962 41 32 31  
[alapontlogistics.com](http://alapontlogistics.com)