

Soluciones para la
carga y descarga

Puerta rápida enrollable



2020

Puerta rápida enrollable

Las **puertas rápidas enrollables** Alapont Logistics están diseñadas para su uso en **zonas de interior climatizadas** con temperaturas positivas que oscilen **entre los 5 y los +80 °C**.

El sistema de lona sin refuerzos y la guía hermética aseguran un **cierre con garantías climáticas y sanitarias**. Ofrecen **gran resistencia al aire**.



Cuadro de maniobras

- ✓ Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm.
- ✓ Módulo de USB 1.
- ✓ Contactos de rele 1.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Final de carrera digital / Final de carrera mecánico.

Materiales y componentes

Estructura

- ✓ Fabricada con **guías y dintel** de aluminio anodizado.
- ✓ **Fijaciones pared-suelo** en acero inoxidable.
- ✓ Diseño higiénico en sus **perfiles exteriores** para facilitar la limpieza y desinfección, con sistema de cables ocultos.
- ✓ Configurada con una **lona** de PVC-Nylon entretelado de 1mm de espesor y 950 gr/m², no requiere de refuerzos metálicos debido al diseño especial de la fijación de la lona con la guía. (Junta higiénica).

Motor

- ✓ Cumple con la norma DIN-EN 12453 para "Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje".
- ✓ Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.
- ✓ Potencia 0,45 Kw.
- ✓ Velocidad 1 m/s.
- ✓ Finales de carrera electrónicos.
- ✓ Protección IP54.
- ✓ Puerta súper rápida "Variador".
- ✓ Velocidad apertura 1,8 m/s.

Seguridad

Dispone de **barrera de fotocélulas** IP67 2000H o 2500H integrada en la guía, **botonera de emergencia** interior/ exterior y posibilidad de **apertura manual en caso de emergencia**. No precisa banda de seguridad. Esta puerta cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender a las necesidades de cada clientes.



Opciones

- ✓ Automatización.
- ✓ Cubremotor metálico.
- ✓ Distintas configuraciones de ventana.
- ✓ Perfilera lacada en blanco.
- ✓ Sistema SAI de emergencia.
- ✓ KIT sala blanca (cubremotor/junta estanca/lacada blanco/...)
- ✓ Señalización luminosa.
- ✓ Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- ✓ Motor protección humedad IP65.
- ✓ Motor posición horizontal.
- ✓ Autorreparable.
- ✓ Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 - RAL 2005.

Descripción técnica

Aplicación/Tº	
Ambiente (+5°C a +80°C)	
Uso	Interior
Materiales	
Estructura	Aluminio Anodizado/Acero INOX
Lona	PVC - Nylon 1mm, 950 gr/m ²
Guía	Junta higiénica
Accionamiento eléctrico	
Suministro eléctrico	1N ~ 230V, PE; 3N ~ 400V, PE
Frecuencia	50-60Hz
IP seguridad	IP54
Variador de frecuencia	x
Variador de apertura	1.2 m/seg
Dimensiones	
Ancho máximo	4000 mm
Altura máxima	4000 mm
Planimetría genérica	
Ancho exterior de guías	Ancho luz + 220 mm
Altura exterior total	Alto luz + 380 mm
Ancho total	Ancho luz + 320 mm
Ancho extra lado motor	+300 mm



Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
alapontlogistics.com