

Soluciones para la
carga y descarga

Puerta rápida enrollable horizontal



2021

Puerta rápida enrollable horizontal

La **puerta rápida enrollable horizontal** es idónea para aquellos lugares en el que se necesita un acceso rápido y donde se exige unas condiciones de higiene elevadas, como en el sector farmacéutico y/o de alimentación.

A diferencia de la convencional, este modelo **apenas toca el suelo**, por lo que la parte de bajo no se ensucia y **se evita así la posible entrada de suciedad o bacterias en el interior**. Además, **al tener dos hojas y abrirse horizontalmente, se libera el espacio el doble de rápido**.



Motor

- ✓ Cumple con la norma DIN-EN 12453 para "Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje".
- ✓ Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE.
- ✓ Potencia: 0.45 kW.
- ✓ Finales de carrera electrónicos.
- ✓ Puerta superrápida "Variador". Velocidad apertura hasta 3 m/s y cierre hasta 1 m/s.

Materiales y componentes

Estructura

Guías laterales galvanizadas para la entrada de los rieles deslizantes horizontales y los ejes de bobinado. Es guiado por dos barras de aluminio E6/EV1 anodizadas conectadas al carro.

Cuadro de maniobras

- ✓ Fuente de alimentación: 1N 230V, PE; 3N400V, PE/3. 400 V, PE.
- ✓ Frecuencia de operación 50-60 Hz.
- ✓ Tensión 24V.
- ✓ Dimensiones LxAxP: 155x386x90 mm.
- ✓ Módulo de USB 1.
- ✓ Contactos de relé 1.
- ✓ Protección IP65.
- ✓ Unidad de control microprocesador DR2100 con interruptor principal y convertidor de frecuencia integrado 230V/50 Hz.
- ✓ Pantalla para menú y visualización de errores.
- ✓ Incluye interruptor de emergencia y triple pulsador integrado en el cuadro de maniobras de acero (IP54).
- ✓ Cierre automático con tiempo de apertura ajustable.

Opciones

- ✓ Automatización (Opciones de apertura).
- ✓ Cubremotor metálico.
- ✓ Distintas configuraciones de ventana.
- ✓ Perfilería lacada en blanco.
- ✓ Sistema SAI de emergencia.
- ✓ KIT sala blanca (cubremotor, junta estanca...).
- ✓ Cuadro de maniobras: final de carrera digital o mecánico.
- ✓ Señalización iluminosa.
- ✓ Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- ✓ Motor protección humedad IP65.
- ✓ Motor en posición horizontal.
- ✓ Autorreparable.
- ✓ Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026-RAL 2005.

Seguridad

Dispone de barrera de fotocélulas IP67 2000H ó 2500H integrada en la guía. Sistema antichoque y luz intermitente o giratoria.

Botonera de emergencia interior/externo y posibilidad de apertura manual en caso de emergencia. Cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1. Temporizador y variador de velocidad.

Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender a las necesidades de cada cliente.





Carretera CV-550 Alberic-Alzira km 6,5
46600 Alzira, Valencia, España
+34 962 41 32 31
alapontlogistics.com